

# 2020 OUTLANDER™ X<sup>™</sup> xc 1000 T

## NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-Twin-motor
- Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med körlägen
- Främre och bakre FOX<sup>†</sup> PODIUM<sup>†</sup> 1.5 RC2-stötdämpare
- Låsingsfria bromsar (ABS)
- 14" aluminiumfälgar med däcklås
- 26" ITP<sup>†</sup> Terracross-radialdäck
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Trestegsservostyrning (DPS™)
- Aluminiumskyddsplåtar framtill, i mitten och för fotutrymme
- A-armsskydd av HMWPE
- Fatbar-styre av aluminium med vindavvisare och skyddsstopning
- Höghållfast multifunktionsräcke med LinQ™-snabbfäste
- 21,4 L vattentätt bakre förvaringsutrymme
- Analog/digital flerfunktionsmätare
- X-design på färgsättning



■ ■ Svart, Hyper Silver och - Can-Am Red

## MOTOR

### 1000

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                | 82 hk Rotax 976 cm <sup>3</sup> vätskekyld V-Twin-motor                        |
| Bränslesystem      | Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI) |
| Växellåda          | CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard                                        |
| Drivlina           | Valbar 2WD-/4WD-drift med Brake Traction Control (BTC)                         |
| Servostyrning      | Trestegsservostyrning (DPS)                                                    |
| Hastighetskategori | Mer än 60 km/h                                                                 |

## FJÄDRINGAR

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Framfjädring       | Böjda dubbla A-armar med främre krängningshämmare 23,3 cm fjädringsväg |
| Främre stötdämpare | FOX <sup>†</sup> PODIUM <sup>†</sup> 1.5 RC2                           |
| Bakfjädring        | Böjda dubbla A-armar med främre krängningshämmare 25,1 cm fjädringsväg |
| Bakre stötdämpare  | FOX <sup>†</sup> PODIUM <sup>†</sup> 1.5 RC2                           |

## BROMSAR

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| Fram | Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok |
| Bak  | Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok    |
| ABS  | Standard                                                         |

## FUNKTIONER

|                      |                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mätare               | 7,6" digital display:<br>Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperatur, körsträcka med återstående bränsle, motorljus, bränslemätare, klocka. | Instrumentering  | Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen, standarduttag bak (15 A)                                                                                          |
| Vinsch               | Förberedd för vinsch                                                                                                                                                                                      | Belysning        | 230 W från dubbla 60 W projektorstrålkastare och dubbla 55 W strålkastare, bakljus och bromsljus                                                                  |
| T-kategorifunktioner | Dragkrok med släpvagnskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn                                                                                                                           | Säte             | Standard                                                                                                                                                          |
|                      |                                                                                                                                                                                                           | Stölskyddssystem | Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)                                                                                                                         |
|                      |                                                                                                                                                                                                           | Skydd            | Fatbar-styre av aluminium med vindavvisare och skyddsstopning<br>Aluminiumskyddsplåtar framtill, i mitten och för fotutrymme, A-armsskydd av HMWPE, skärmbreddare |

## GARANTI

|                |      |
|----------------|------|
| Fabriksgaranti | 2 år |
|----------------|------|

## DÄCK/HJUL

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Framdäck | ITP Terracross 26 x 8 x 14" (66 x 20,3 x 35,6cm)   |
| Bakdäck  | ITP Terracross 26 x 10 x 14" (66 x 25,4 x 35,6 cm) |
| Fälgar   | 14" aluminiumfälgar med däcklås                    |

## MÅTT/KAPACITET

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| L x B x H           | 218,4 x 122 x 126 cm                                        |
| Hjulbas             | 129,5 cm                                                    |
| Markfrigång         | 27,9 cm                                                     |
| Säteshöjd           | 87,7 cm                                                     |
| Torrsvikt*          | 375 kg                                                      |
| Räckeskapacitet     | Fram: 45 kg<br>Bak: 90 kg                                   |
| Förvaringskapacitet | Bak: 21,4 l                                                 |
| Dragkapacitet       | 750 kg med bromsad släpvagn<br>395 kg med obromsad släpvagn |
| Bränsletank         | 20,5 l                                                      |

